

ที่ กค ๐๕๑๙/ว ๓๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก สำนักงาน กลุ่ม และด้านศุลกากรทุกแห่ง

เพื่อโปรดทราบสำเนาประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

พงษ์ มงคลไชยสิทธิ์
(นางศรีษา มงคลไชยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

นายชุติวัฒน์ วรรธนพต
ผู้อำนวยการสำนักพิกัดอัตราศุลกากร

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การลดอัตราอกรและยกเว้นอากรศุลกากร

ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๑๙)

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบกับคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ปรับปรุงอัตราอากรศุลกากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๒) ของข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอกรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอกรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

“(๒๒) ของที่เป็นรถยนต์หรือยานยนต์สำเร็จรูปที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ำมันเบนซินที่ไม่มีส่วนผสมของเอทานอลและน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ ได้ทุกสัดส่วน ทั้งนี้ ส่วนผสมของเอทานอลที่สามารถใช้ได้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ที่มีความจุของระบบคงสูบตั้งแต่ ๑,๗๘๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามประเภทย่อย ๔๗๐๓.๒๓ ให้ลดอัตราอกรลงเหลือร้อยละ ๖๐ สำหรับของที่นำเข้าจำนวนไม่เกิน ๒,๐๐๐ คัน ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การลดอัตราอกรตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(๒๒.๑) ของตาม (๒๒) ต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นของที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รุ่นนั้น ๆ ออกแบบที่ผลิตให้มีความยืดหยุ่นในการใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอล และต้องสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของเครื่องยนต์ ให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ

(ข) เป็นของที่บริษัทผู้ผลิตจะต้องมีเอกสารรับประกันว่ารถยนต์รุ่นดังกล่าว เป็นรถยนต์ที่สามารถใช้น้ำมันเบนซินที่มีคุณลักษณะและคุณภาพตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดได้ทุกประเภททั้งที่มีและไม่มีส่วนผสมของเอทานอล

(ค) เป็นของที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านมลพิษจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่าระดับ มอก. ๒๖๐ - ๒๕๔๖ และต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองดังกล่าวจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดตาม (ข) โดยต้องไม่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์เมื่อเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ต้องแสดงอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทที่คำนวณจากการทดสอบข้างต้นตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101Rev.1 ในคู่มือประจำรถยนต์ รวมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป

(ง) ของตาม (ก) (ข) และ (ค) ที่ติดตั้งঃบรรจุเชื้อเพลิงในห้องเครื่องยนต์ห้องโดยสาร หรือห้องเก็บสัมภาระ จะต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการป้องกันผู้โดยสารกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้าของตัวรถตามมาตรฐาน UNECE Reg.94 Rev.0 หรือระดับที่สูงกว่า และการชนด้านข้างของตัวรถตามมาตรฐาน UNECE Reg.95 Rev.0 หรือระดับที่สูงกว่า

(๒๒.๒) ของที่จะได้รับการลดอัตราอากรจะต้องมีหนังสือรับรองจากการพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ว่ามีคุณลักษณะตาม (๒๒.๑) และได้รับสิทธิลดอัตราอากร

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) (๔๑) และ (๔๓) ของข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

“(๔) ของดังต่อไปนี้ ที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ำมันเบนซินที่ไม่มีส่วนผสมของเอทานอลและน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ ได้ทุกสัดส่วน ทั้งนี้ ส่วนผสมของเอทานอลที่สามารถใช้ได้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ที่มีความจุของระบบอัลกอฮอล์ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามประเภท ๘๗.๐๓ ให้ยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้าภายในสามปี นับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(๔.๑) ลูกสูบ (piston) ตามประเภท ๘๔.๐๙

(๔.๒) แหวนลูกสูบ (piston ring) ตามประเภท ๘๔.๐๙

(๔.๓) ป่ากัลว (valve seat) หรือฝาสูบที่มีป่ากัลวประกอบติดอยู่ด้วย ตามประเภท ๘๔.๐๙

(๔.๔) วาล์วไอดี (intake valve) ตามประเภท ๘๔.๐๙

(๔.๕) วาล์วไอเสีย (exhaust valve) ตามประเภท ๘๔.๐๙

(๔.๖) ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel pump) ตามประเภท ๘๔.๑๓

(๔๑.๗) ชุดประภอบท่อดูดน้ำมัน (pipe and hose assy, vacuum) ตามประกาศ ๔๐.๐๙

(๔๑.๘) วาล์วปรับแรงดันไอน้ำมัน (valve assy, purge solenoid) ตามประกาศ ๘๔.๘๑

(๔๑.๙) ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel pipe) ตามประกาศ ๗๖.๐๙ หรือประกาศ ๘๗.๐๙

(๔๑.๑๐) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel tank) ตามประกาศ ๘๗.๐๙

(๔๑.๑๑) ปะเก็นถังน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel tank gasket) ตามประกาศ ๘๔.๘๑

(๔๑.๑๒) อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง (pressure regulator) ตามประกาศ ๘๔.๘๑

หรือประกาศ ๙๐.๓๒

(๔๑.๑๓) ปะเก็นท่อร่วมไอดี (intake manifold gasket) ตามประกาศ ๘๔.๘๑

(๔๑.๑๔) หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel injector) ตามประกาศ ๘๔.๐๙ หรือประกาศ ๘๔.๒๔

(๔๑.๑๕) ตัวรักษาแรงดัน (pulsation damper) ตามประกาศ ๘๔.๐๙ หรือประกาศ ๘๔.๘๑

หรือประกาศ ๘๗.๐๙ หรือประกาศ ๙๐.๓๒

การยกเว้นอาการและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอาการตาม (๔๑) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้นำของเข้าต้องเป็นนิตบุคคลที่ประกอบกิจกรรมงานประกอบหรือผลิตภัณฑ์หรือ^{ยานยนต์} และนำของเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ภายใต้^{ยานยนต์}ในโรงงาน
ของตนเองเท่านั้น

(ข) ผู้นำของเข้าต้องยื่นสูตรการผลิตแยกตามแบบ (model) ต่อกำกับดูแล

(ค) “แบบ (model)” ตาม (ข) หมายถึง คุณลักษณะของรถยนต์หรือยานยนต์ในส่วนของ
รูปร่าง ระบบเกียร์ หรือขนาดเครื่องยนต์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

(๑) รูปร่างของรถยนต์ หมายถึง รูปร่างภายนอกของตัวถังที่ประกอบจากชุดช่วยจับยึดหลัก
ของการประกอบตัวถัง (main assembly jig) ตัวเดียวกัน รวมถึงรูปร่างของประตูรถยนต์ เช่น
รถยนต์นั่ง ๒ ประตู รถยนต์นั่ง ๔ ประตู รถยนต์นั่งตรวจการณ์ (station wagon) เป็นต้น

(๒) ระบบเกียร์ หมายถึง เกียร์ที่ใช้กับรถยนต์หรือยานยนต์แบบใดแบบหนึ่ง เช่น
เกียร์อัตโนมัติ เกียร์ ๔ จังหวะความเร็ว (4 speeds) เกียร์ ๕ จังหวะความเร็ว (5 speeds) เป็นต้น

(๓) ขนาดของเครื่องยนต์ หมายถึง ปริมาตรความจุภายในกระบวนการออกสูบของเครื่องยนต์
ที่ใช้กับรถยนต์หรือยานยนต์ คำนวนหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร เช่น ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นต้น

(ง) ผู้นำของเข้าต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์ว่าของที่นำเข้ามีลักษณะ ดังนี้

(๑) เป็นขึ้นส่วนที่ใช้สำหรับรถยนต์หรือยานยนต์ดังกล่าว และสัมพันธ์กับน้ำมันเบนซิน
ที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยตรง ซึ่งจะต้องแตกต่างจากชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์
หรือยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

(๒) เป็นของที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ

(จ) ของที่ได้รับยกเว้นอาการดังกล่าว หากมิได้นำมาใช้ในการผลิตภายในหนึ่งปี นับแต่วันนำของเข้า ผู้นำของเข้าจะต้องส่งของที่เหลือออกนอกราชอาณาจักร หรือชำระอาการตามปกติสำหรับของที่เหลือนั้นโดยใช้พิกัดอัตราอากร ณ วันที่นำของเข้า เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความจำเป็นต่ออธิบดีกรมศุลกากรและอธิบดีกรมศุลกากรได้อุญญาตให้ขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ครบหนึ่งปีนับแต่วันนำของเข้า

(ฉ) ของที่เสียหาย เชคที่ไม่ใช้หรือเศษที่ใช้ไม่ได้ จะต้องทำลาย หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือดำเนินการอย่างอื่นตามที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะต้องชำระอาการตามปกติโดยใช้พิกัดอัตราอากร ณ วันที่นำของเข้า ตามจำนวนหรือปริมาณของหรือเศษของของนั้น

(๔๒) ของดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะจัดเข้าพิกัดประเภทใด ที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ำมันเบนซินที่ไม่มีส่วนผสมของเอทานอลและน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ ได้ทุกสัดส่วน ทั้งนี้ ส่วนผสมของเอทานอลที่สามารถใช้ได้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ที่มีความจุของระบบอุกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามประเภท ๔๗.๐๓ ให้ยกเว้นอาการสำหรับของที่นำเข้า ภายในสามปี นับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(๔๒.๑) ลูกสูบ (piston)

(๔๒.๒) แหวนลูกสูบ (piston ring)

(๔๒.๓) บ่า瓦ล์ว (valve seat) หรือฝาสูบที่มีบ่า瓦ล์วประกอบติดอยู่ด้วย

(๔๒.๔) วาล์วไอดี (intake valve)

(๔๒.๕) วาล์วไอเสีย (exhaust valve)

(๔๒.๖) ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel pump)

(๔๒.๗) ชุดประกอบห่ออดูดน้ำมัน (pipe and hose assy, vacuum)

(๔๒.๘) วาล์วปรับแรงดันไอน้ำมัน (valve assy, purge solenoid)

(๔๒.๙) ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel pipe)

(๔๒.๑๐) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel tank)

(๔๒.๑๑) ปะเก็นถังน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel tank gasket)

(๔๒.๑๒) อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง (pressure regulator)

(๔๒.๑๓) ปะเก็นท่อร่วมไอดี (intake manifold gasket)

(๔๒.๑๔) หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel injector)

(๔๒.๑๕) ตัวรักษาแรงดัน (pulsation damper)

การยกเว้นอาการและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอาการตาม (๔๒) ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ ๒ (๕) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร

และยกเว้นอาการศุลการตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร และยกเว้นอาการศุลการตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ผู้นำของเข้าต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์ว่าของที่นำเข้ามีลักษณะ ดังนี้

(๑) เป็นชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับรถยนต์หรือยานยนต์ดังกล่าว และสัมผัสกับน้ำมันเบนซิน ที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยตรง ซึ่งจะต้องแตกต่างจากชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ หรือยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

(๒) เป็นของที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ

(๓) ของดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะจัดเข้าพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิต เป็นเครื่องยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามประเภทย่อย ๘๔๐๗.๓๓.๐๐ และประเภทย่อย ๘๔๐๗.๓๔.๙๐ ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ำมันเบนซินที่ไม่มี ส่วนผสมของเอทานอลและน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ ได้ทุกสัดส่วน ทั้งนี้ ส่วนผสมของเอทานอลที่สามารถใช้ได้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ให้ยกเว้นอาการสำหรับของที่นำเข้า ภายในสามปี นับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(๓.๑) ลูกสูบ (piston)

(๓.๒) แหวนลูกสูบ (piston ring)

(๓.๓) บ่า瓦ล์ว (valve seat) หรือฝาสูบที่มีบ่า瓦ล์วประกอบติดอยู่ด้วย

(๓.๔) วาล์วไอดี (intake valve)

(๓.๕) วาล์วไอเสีย (exhaust valve)

(๓.๖) ปะเก็นท่อร่วมไอดี (intake manifold gasket)

(๓.๗) หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel injector)

(๓.๘) ตัวรักษาแรงดัน (pulsation damper)

การยกเว้นอาการและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอาการตาม (๓) ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้นำของเข้าต้องเป็นนิตบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานประกอบหรือผลิตเครื่องยนต์ และนำของเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบหรือผลิตภายในโรงงานของตนเองเท่านั้น

(ข) ผู้นำของเข้าต้องยื่นสูตรการผลิตแบบ (model) ต่อกรมศุลกากร

(ค) ผู้นำของเข้าต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์ว่าของที่นำเข้ามีลักษณะ ดังนี้

(๑) เป็นข้อส่วนที่ใช้สำหรับรถยนต์หรือยานยนต์ดังกล่าว และสัมผัสกับน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยตรง ซึ่งจะต้องแตกต่างจากข้อส่วนสำหรับรถยนต์หรือยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

(๒) เป็นของที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ

(๓) ของที่ได้รับยกเว้นอาการดังกล่าว หากมีดำเนินมาใช้ในการผลิตภายในหนึ่งปีนับแต่วันนำของเข้าผู้นำของเข้าจะต้องส่งของที่เหลือออกนอกราชอาณาจักร หรือชำระอากรตามปกติสำหรับของที่เหลือนั้นโดยใช้พิกัดอัตรากร ณ วันที่นำของเข้า เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความจำเป็นต่อธิบดีกรมศุลกากรและอธิบดีกรมศุลกากรได้อนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ครบหนึ่งปีนับแต่วันนำของเข้า

(๔) ของที่เสียหาย เศษที่ไม่ใช่หรือเศษที่ใช้ไม่ได้ จะต้องทำลาย หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือดำเนินการอย่างอื่นตามที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะต้องชำระอากรตามปกติโดยใช้พิกัดอัตรากร ณ วันที่นำของเข้า ตามจำนวนหรือปริมาณของของหรือเศษของของนั้น”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

กรรณ์ ชาติกรณีช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง